

DustGuard-Vision 200

산업용 전면유리 교체형 카메라



특장점

- **전면 보호유리 간편 교체 가능**
오염 또는 손상시, 전면 유리만 빠른 교체 가능
- **IP 66 방진 · 방수 설계**
분진 및 외부 환경으로부터 안정적인 보호 가능
- **플랜트 현장 최적화 제품**
제철소, 발전소, 시멘트 공장 등 분진 환경에 적합
- **유지보수 비용 감소**
카메라 전체 교체 없이 빠른 현장 대응 가능

적용 분야

- 제철소
- 발전소
- 시멘트 공장 및 분진 발생 현장
- 플랜트 설비

옵션 품목 (설치 환경에 따른 옵션은 별매품입니다.)

- CCTV 폴 암 설치용 각도기
- 암 베이스
- UV 코팅 유리

DustGuard-Vision 200	
제품 유형	산업용 카메라 하우징
보호등급	IP 66
외관 치수	200.0 × 102.0 × 105.5 mm
적용 환경	실내 · 실외 산업 환경
유지보수	전면 보호유리 교체형
카메라 사양	
이미지센서	1/2.8" CMOS 센서 (Sony IMX327 / IMX307 / SC2235)
해상도	1920 × 1080 (Full HD / 1080p / 16:9)
유효 화소	약 200만 화소 (약 207만 화소)

외형도 및 치수

